

DC 116 Fény- és szélérzékelő napellenzőkhöz és zsalúziákhoz

Előkészítés

- a. A V116 szél- és fényérzékelő 230 V-os feszültséggel működik, amit a felszerelés helyére ki kell építeni!
- b. Először tanítsa rá a kézi távirányítót a motorra, majd onnan másolja át a szél/fény érzékelőre a parancsot.

Programozás

- a. Másolás: nem kell hozzá áramszünet. A felprogramozott kézi távirányító hátoldalán nyomja meg kétszer a P2 gom-bot (kettőt sípol a vevő), majd nyomja meg egyszer a szél/fény érzékelő alján található „P” gombot (a vevő többször sípol, jelezve, hogy kész a tanítás).
- b. Az érzékelő alján lévő „UP” gomb egy vészbehúzó gomb. A programozás utáni működés tesztelésére használható.
- c. Ha az érzékelő fordítva működött az árnyékolót (szélre kinyit) vagy az „UP” gomb megnyomása után az árnyékoló bezárás helyett kinyit, akkor a kézi távirányítót tanítsa fel újra a vevőre a fordított irányban, majd onnan másolja át újra a érzékelő egységet.

Beállítás

- a. A szél és fényerősséget a kis potméterekkel tudja beállítani. Minél nagyobb értékre állítja ezeket, annál nagyobb szél-re vagy fényre reagálnak csak. Ha a fényérzékelőre nincs szükség, tekerje 0 értékre a potmétert!
- b. Szél értékek:
0-s fokozat esetén a szélérzékelő inaktív!
1-es fokozat esetén már 15 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt
2-es fokozat esetén 30 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt
3-es fokozat esetén csak 45 km / h-s szélre húzza be a napellenzőt
- c. Fény értékek:
0-s fokozat esetén a fényérzékelő inaktív!
1-es fokozat esetén már 15 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt
2-es fokozat esetén 30 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt
3-es fokozat esetén 45 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt
4-es fokozat esetén csak 60 KLUX fényre engedi ki a napellenzőt

Abban az esetben, ha a beállított érték alatt mér a fényérzékelő, akkor automatikusan behúzza a napellenzőt.

Széltiltás esetén nincs blokkolási idő, a napellenzőt / zsaluziát azonnal ki lehet engedni.

Javasolt várni a behúzás után kb. 10 percet, és ellenőrizni, hogy a szellőkések megszűntek.